

ПРАЙС - ЛИСТ на блоки с толщиной стены 400 мм. от 5 мая 2019 г.

ООО "КЛИМОВСКИЙ ТЕПЛОБЛОК"

Адрес головного офиса: г. Москва д. Троицкое, ТК "Молоток" (выезд из г. Подольск по ул. Кирова в область 5 км.)

Телефон: 8 (800) 775-26-63; 8 (929) 95-888-95;

сайт: <http://климовск-теплоблок.рф>;

e-mail: glebenty@mail.ru

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ		Ед. изм.	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.					
					ТОНКАЯ ФАКТУРА (балканский камень, скала лайт, ласточкин хвост, известняк, евро кирпич, дерево)			ТОЛСТАЯ ФАКТУРА (ростовский камень, рыбинский камень, руст классический, лоза)		
					бесцветная	цветная	выбеленная	бесцветная	цветная	выбеленная
1	Блок рядный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	218	259	269	223	274	294
2	Блок рядный 1/2	ГОСТ*	1 шт.	200x190x400	169	189	194	174	204	201
3	Блок угловой наружный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x200	169	189	204	174	209	241
4	Блок угловой наружный полнотелый	ГОСТ*	1 шт.	400x190x200	169	189	199	174	209	241
5	Блок угловой внутренний	ГОСТ*	1 шт.	200x190x200	169					
6	Блок под внутренний угол	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	218	259	259	223	274	294
7	Блок финишный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	225	263	273	230	278	298
8	Блок проемный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	225	263	273	230	278	298
9	Блок проемный 1/2	ГОСТ*	1 шт.	200x190x400	169	189	194	174	204	206
10	Блок четверть	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	225	259	269	230	274	294
11	Блок четверть 1/2	ГОСТ*	1 шт.	200x190x400	169	189	194	174	204	206
12	Блок доборный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x240	169	189	199	174	204	224
13	Блок рядный полнотелый	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	218	259	269	223	274	294
14	Блок рядный 1/2 полнотелый	ГОСТ*	1 шт.	200x190x400	169	189	194	174	204	206
15	Блок рядный полнотелый без фактуры	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	208					
16	Блок рядный без фактуры	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	215					
17	Блок рабочий	ГОСТ*	1 шт.	200x190x200	159					
18	Блок заборный	ГОСТ*	1 шт.	200x190x400	169	189	199	174	204	224
19	Блок колонный	ГОСТ*	1 шт.	200x190x400	179	205	225	184	235	275
20	Блок четверть двухсторонний	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	219	255	265	224	270	290
21	Блок проемный двухсторонний	ГОСТ*	1 шт.	400x190x400	225	263	273	230	278	298
22	Блок проемный 1/2 : 1/4	ГОСТ*	1 шт.	200x190x200	225	263	273	230	278	298
23	Теплоблоки по ТУ в ассортименте	ТУ**	1м3	Ассортимент	5576					

* Соответствие ГОСТу предполагает: 1) керамзитобетонная смесь с использованием гидронамывного песка; 2) в лицевой части блока используется бетонная смесь на основе гранитной крошки для улучшения прочности и долговечности изделия (в соответствии с разработками ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко);3) применение пластификатора для увеличения прочности и водоотталкивания; 4) использование пенополистирола только высшего качества; 5)для производства лицевой части с уникальным цветом и рисунком использование белого декоративного цемента производства ОАО "Холсим (Рус) СМ"

** Соответствие ТУ предполагает изготовление фактурных теплоблоков под покраску на пескоцементной смеси с использованием пенополистирола плотностью 15 кг/м3

